

**PROUF UV PRIMER – UV праймер (грунт) для улучшения адгезии.  
(Южная Корея)****Описание продукта:**

- Увеличивает адгезию материалов.
- Специально разработан для невпитывающих материалов, таких как полипропилен, полистирол, ПЭТ, ПЭТ ГАГ, А ПЭТ, ПВХ, картонный ПВХ, металлизированный картон и бумага.
- Экологичен (использование мономера с нулевым содержанием VOC и низким уровнем опасности).

Показатель		Оборудование/условия
Липкость	13.5±0.2	Инкометр/400 об/мин., 32°C
Текучесть	34±2.0	Спредометр 60с. / 25°C
Цвет	нейтральный (серый прозрачный)	
Отверждение	1 pass	Ртутная лампа 120 Ватт, скорость 100 м/мин

**Способ применения:**

- Нанесение праймера (грунта) происходит через печатную секцию офсетной машины.
- Все узлы машины, в том числе красочные, а также увлажняющие валики и офсетная резина, должны быть адаптированы для работы с материалами УФ-полимеризации. Скорость печати и интенсивность УФ-сушки должны обеспечивать высыхание праймера (грунта).
- Расход праймера (грунта) 1,0-1,2 г/м<sup>2</sup>. Данный показатель сильно зависит от впитывающей способности запечатываемого материала.
- Источники УФ излучения: Hg -лампа (стандартная ртутная УФ-лампа среднего давления) и Fe-лампа.

**Общие рекомендации:**

- УФ сушка должна обеспечивать полную полимеризацию примера (грунта).
- В некоторых случаях, когда грунт наносится поверх краски, во избежание изменения цвета краски следует использовать краски со стойким пигментом.
- В случаях, когда праймер (грунт) наносится на краски с повышенным содержанием воска или силикона. Необходимо провести испытание.

**ОТДЕЛ ПРОДАЖ ООО «АРИОН ГРУПП»**Тел.: +7 (495) 730-98-97 | [in@ariongroup.ru](mailto:in@ariongroup.ru)

ООО «Арион Групп» | Москва, ул. Промышленная 11 стр. 3, офис 608



- В случаях использования данного грунта на материалах с поверхностным натяжением менее 36 дин, необходимо провести предварительные испытания.
- Для чистки печатной машины и смывки секции, на которой использовался грунт необходимо использовать смывку для УФ-красок.

**Особые меры предосторожности:**

Избегать любых контактов праймера (грунта) с кожей и со слизистой. Все работы производить в вентилируемом помещении.

**Условия хранения:**

- Исключить попадание прямого солнечного света при хранении. Хранить в хорошо вентилируемом помещении.
- Адгезия зависит от типа субстрата. Пожалуйста, проверьте перед использованием.

**Гарантийный срок хранения:** 12 месяцев.

**ОТДЕЛ ПРОДАЖ ООО «АРИОН ГРУПП»**

Тел.: +7 (495) 730-98-97 | [in@ariongroup.ru](mailto:in@ariongroup.ru)

ООО «Арион Групп» | Москва, ул. Промышленная 11 стр. 3, офис 608

[www.ariongroup.ru](http://www.ariongroup.ru) – расходные материалы для типографий